

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Easy UPS SRVS Power modul 2kVA Rack, 230V, for ekstern batteripakke, in: 1x C14, ut: 4x C13

EI-nummer:
6603353

SRVSPM2KRIL

Oversikt

Presentasjon For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.

Leveringstid Usually in Stock

Produktdata

Main Input Voltage 230 V

Produkt eller type komponent Uninterruptible power supply (UPS)

Other Input Voltage 220 V
240 V

Main Output Voltage 230 V

Other Output Voltage 220 V
240 V

merkeeffekt i W 1600 W

merkeeffekt VA 2000 VA

Input Connection Type IEC 60320 C14

output connection type 4 IEC 60320 C13

antall rack-enhet 2U

Antall kabler 1

provided equipment 1 IEC 60320 C13 to Schuko strømkabel
1 IEC 60320 C13 to C14 strømkabel
1 USB kabel
1 RS-232 configuration cable
1 battery cable
rack mounting brackets
Brukermanual

Produktspekter Easy UPS 1Ph On-Line

Batteri og levetid

Effektivitet [View Efficiency Graph](#)

Batteritype External battery system

batterispenningen 72 V

Extended runtime 1

Number of battery filled slots 0

Number of battery free slots 0

batteri ladekraft 350 W rated

Generelt

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
overflødig	No

Inngang

Farge	Sort (RAL 7010)
Høyde	8,6 cm
Bredde	43,8 cm
Dybde	46,2 cm
Vekt	9,2 kg
Montasjeplassering	Front
Mounting preference	Lower
Monteringsmetode	Rack-mounted with kit
USB kompatibel	Yes
Monteringsposisjon	Horisontal

Inngang

toleranse forsyningsspenning	110...285 V half load 160...280 V fullastet
nettverksfrekvens	40...70 Hz auto sensing

Overenstemmelse

Maximum configurable power in VA	2000 VA
Maximum configurable power in W	1600 W
utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
harmonisk forvrengning	3 %
UPS type	Double conversion online
Wave type	Sine wave
effektivitet	88 % (fullastet)
tilleggsinformasjon	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
forbikoblingstype	Internal bypass (automatic and manual)
crest faktor	3:1

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE UKCA
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende

Driftshøyde	0...3000 m
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...50 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % ikke-kondenserende
storage altitude	0...15000 m
akkustikknivå	50 dBA
IP-grad	IP20

Teknisk informasjon

alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
alarmfunksjon	Multifunction LCD status and control console

Overspenningsbeskyttelse og filtrering

Surge energy rate	600 J
-------------------	-------

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	24,000 cm
Pakke 1 Bredde	54,500 cm
Pakke 1 Vekt	70,500 cm
Package 1 Weight	13,160 kg
Enhetsstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	115,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	116,000 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

[EUs RoHS-direktiv](#)

Oppfyller kravene

REACH-forordningen

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Sirkularitetsprofil

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Uttakbart batteri

User replaceable

WEEE



Produktets avhending må skje i overensstemmelse med EUs avfallsforskrifter, og produktet skal aldri deponeres i restavfallsstrømmen.

Tilbaketakning

No