

Produktdatablad

Spesifikasjoner

Easy UPS SRVS 72V Batteripakke 2&3kVA, Rack



EI-nummer:
6600989

SRVS72RLBP-9A

Oversikt

Leveringstid Usually in Stock

Produktdata

| | |
|------------------------------|---|
| Produkt eller type komponent | Batteri |
| antall rack-enhet | 2U |
| Batteritype | Bly-syre batteri |
| Tilgjengelig utstyr | Brukermanual Battery cable Rack mounting brackets |
| Produktspekter | Smart-UPS Battery Systems |

Batteri og levetid

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Number of battery blocks per string | 6 |
| Montering av enhet | Rack mount |
| Number of battery filled slots | 0 |
| Number of battery free slots | 0 |
| batterispenningen | 72 V |

Inngang

| | |
|------------------|-----------------------|
| Farge | Sort |
| Høyde | 8,6 cm |
| Bredde | 43,8 cm |
| Dybde | 63,2 cm |
| Vekt | 42,5 kg |
| Monteringsmetode | Rack-mounted with kit |
| USB kompatibel | No |

Overenstemmelse

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Produktsertifikater | CE UKCA EAC EN/IEC 62040-1 |
|---------------------|-------------------------------------|

Miljømessig

| | |
|----------------------------|-----------|
| Omgivelsestemperatur drift | 0...40 °C |
|----------------------------|-----------|

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktens egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Relativ fuktighet | 0...95 % ikke-kondenserende |
| Driftshøyde | 0...3000 m |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -15...40 °C |
| Storage Relative Humidity | 0...95 % ikke-kondenserende |
| storage altitude | 0...15000 m |

Forpakkingsinformasjon

| | |
|--------------------------|-----------|
| Enhetsstype pakke 1 | PCE |
| Antall enheter i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Høyde | 30,000 cm |
| Pakke 1 Bredde | 60,000 cm |
| Pakke 1 Vekt | 80,000 cm |
| Package 1 Weight | 34,979 kg |

Logistikkinformasjon

| | |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | CN |
|------------------|----|

Garantiperiode

| | |
|---------|---------------------------|
| Garanti | 2 years repair or replace |
|---------|---------------------------|

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Karbonavtrykk (kg CO2 ekv.) 160

Miljøinformasjon [Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

[EUs RoHS-direktiv](#) Oppfyller kravene


REACH-forordningen [REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Sirkularitetsprofil [Informasjon om levetidsslutt](#)

Uttakbart batteri User replaceable

WEEE  Produktets avhending må skje i overensstemmelse med EUs avfallsforskrifter, og produktet skal aldri deponeres i restavfallsstrømmen.

Tilbaketakning No